



P.C.B Layout

产品规格说明:(specifications)  
 电器特性:(Electrical characteristics)

- 最大值30毫欧:(30 milliohms MAX)
- 2. 耐电压:(Dielectnic Withstanding Voitage:)
- 3. 绝缘阻抗:(Insulation Resistance:)
- 最小值1000兆欧姆 (1000 mega-ohms MIN)

机械性能:(Mechanical:)

- 1. 插入力:(Insertion Force)
- 最大3.57kg (3.57kg MAX )
- 2. 拔出力:(Unmating Force:)
- 最少0.7kg (1.02 kg MIN )

材料:Material:

- 1. 塑胶:(Housing) : PBT
- 2. 端子:(Contact): C2680
- 3. 外壳:(Shell) : SPCC

电镀:(Finish): Nickel Plating 镀亮镍80u'  
 接触点镀金,脚镀锡。

凱帛企業有限公司  
 KABO ENTERPRISE CO., LTD.

DESCRIPTION(內容):

USB A DIP V/T 4PIN 2.0版 黑膠 鐵殼 捲邊15.0

PART NO:  
 (料 號) USB A-2030-0401N

DWG NO(圖號):

DRAWN(製圖):

CHECKED(確認):

APPROVAL(核准):

GENERAL TOLERANCE:  
 (公差)

.X ±0.30  
 .XX ±0.20  
 .XXX ±0.10

SCALE(比例):  
 1:XX



REV:  
 A

UNIT:  
 mm

SIZE:  
 A4

SHEET:  
 1/1

REV

1

2

3

4

DESCRIPTION

DATE

2020.09.22