



1. 材料
 - A. 主体: LCP, 黑色, UL 94-V0;
 - B. 端子: 铜合金, 电镀刷金;
 - C. 外壳: 不锈钢, 镀金镍;
2. 主要特性
 - A. 电压等级: 20V AC;
 - B. 电流: 3A;
 - C. 工作温度: -40°C~85°C;
3. 电气要求:
 - A. 接触电阻: 4mΩ Max. (初始), 5mΩ Max. (最后);
 - B. 电压: 100V AC 1分钟;
 - C. 绝缘电阻: 100MΩmin. DC 500V;
4. 机械性能:
 - A. 插入力: 5~20N. (从1~10,000次);
 - B. 拔出力: 8~20N. (从1~1,000次);
 - 6~20N. (从1,001~10,000次);
 - C. 耐久性寿命: 5,000次;

凱帛企業有限公司
KABO ENTERPRISE CO., LTD.

DESCRIPTION(內容)
USB C母 TYPE SMT R/A 16PIN 黑膠
3.1版 LCP 板上 6.5mm 單排短體

PART NO:
(料 號) USB-C-1035-1693N

DWG NO(圖號):

DRAWN(製圖):

CHECKED(確認):

APPROVAL(核准):

GENERAL TOLERANCE:
(公差)

X	±0.25	X	±5°
.X	±0.20	.X	±2°
.XX	±0.15	.XX	±1°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

SCALE(比例):
1:XX

A	REV	DESCRIPTION	DATE
UNIT: mm	1		2019.05.27
SIZE: A4	2		
SHEET: 1/1	3		
	4		